





СТАБИЛО®

Комбинирана стълба с панта

- Система алуминиева стълба от четири части, която се приспособява към най-различни условия на работа
- Стълбите със стъпала 2x3 и 2x6 могат да се сглобяват в много положения и да се използват също независимо едни от други, например работна платформа, подпирателна се, стояща стълба, стълба със стъпала или многоцелева стълба
- Удобна за транспортиране, тъй като сглобените части на стълбата образуват компактно цяло и не се нуждаят от много място за прибиране
- Патентованата от KRAUSE система от осигурителни застопоряващи шарнири със скоба за обслужване с една ръка гарантира бърза и сигурна работа на стълбата чрез едновременно отключване на двойката шарнири с една ръка
- Надлъжни греди от алуминиев пресован профил с допълнително усилен материал на най-силно натоварените места, за висока здравина на профилите и защита на ръбовете
- Широките напречни траверси с двукомпонентни тапи за петите гарантират сигурно положение при всички видове употреба
- Неплъзгащи се двукомпонентни тапи за пети: твърдият компонент осигурява стабилна връзка на тапата с рамото, мекият компонент осигурява високо сцепление с основата и предотвратява нежелателното плъзгане на стълбата върху гладката основа



Принадлежности:
Електроотвеждащи тапи за пети
Страница 113



Certificate
EN 131
Norm

Работна височина до ок. м	A	2,50
Работна височина до ок. м	A1	3,30
Работна височина до ок. м	A2	2,80
Работна височина до ок. м	A3	3,60
Работна височина до ок. м	A4	5,75
Височина на стълбата ок. м	B	0,95/1,75
Височина на стълбата ок. м	B1	2,85
Дължина на подпирателната се стълба ок. м	C	4,65
Брой стъпала		2x3 + 2x6
Тегло	ок. kg	15,0
Транспортни размери	Дължина ок. м	1,85
	Ширина ок. м	0,42
	Височина ок. м	0,19
Арт. №.		123558

Система Combi (осигурителни принадлежности) и други принадлежности ще намерите след страница 112.
Подходящи за тази стълба:
Система Combi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

