




Алуминиева стълба за коминочистачи

- Рамена и напречници от алуминий
- Полукръгли, силно рифеловани напречници
- Полукръглата форма на напречниците дава възможност стълбата да се използва върху покриви с най-различен наклон
- Стълби могат да се използват само при наклон на покрива до 75°
- Високото 90 mm странично рамо гарантира минимално разстояние 60 mm от напречника до повърхността на покрива
- Може да се удължава чрез свързващи планки
- GS-изпитана от Профсъюзите
- Може да се закупи в цветовете естествен алуминий, червено, кафяво и антрацит

Указание: Осигурителни покривни куки по DIN EN 517. За първата стълба са необходими 2 покривни куки. Окачване на 2-ия напречник отгоре (виж захващането) и най-долния напречник срещу странично плъзгане, за всяка друга свързана покривна стълба е необходима поне една покривна кука.

Цветовете:

- 1) естествен алуминий
- 2) червено (RAL 8004)
- 3) кафяво (RAL 8014)
- 4) антрацит (RAL 7016)



Дължина на стълбатаок. m	2,00	2,80	3,95
Ширина на стълбата ок. m	0,34	0,34	0,34
Брой напречници	7	10	14
Арт. № (алуминий-естествен)	804617	804624	804631
Арт. № (червено)	804679	804686	804693
Арт. № (кафяво)	804730	804747	804754
Арт. № (антрацит)	804792	804808	804815

