



## STABILO®

### Стълба за стелажи със стъпала окачваща се

- Стълба за стелажи с алуминиеви стъпала с куки за окачване за съоръжения с шини от кръгла тръба с диаметър на тръбата  $\varnothing$  30 mm
- В горния край на рамото две куки на стълбата за окачване на кръглата тръба за употреба на стълбата, по-надолу разположени куки за окачване на стълбата, когато не се използва за пестене на място (паркиране)
- Много здрави връзки на стъпалата с рамото на стълбата с огънати ръбове с 80 mm дълбоки, профилирани стъпала за безопасно изкачване и удобна стойка
- Парапетът и придържачата шанга могат да се закупят като принадлежности
- По заявка стълбата за стелажи може да се закупи също и с прахово покритие в различни цветове по RAL

Моля, при поръчка посочвайте точната вертикална височина: от пода до съоръжението с шина от кръгла тръба.



Работна височина до ок. m	A	2,95	3,15	3,40	3,85	4,35	5,05
Обща дължина на стълбата m	C	1,70	1,95	2,20	2,70	3,20	3,90
Вертикална височина на окачване m		1,60	1,83	2,07	2,54	3,00	3,66
Работен обем m		0,58	0,67	0,75	0,92	1,09	1,33
Брой стъпала		6	7	8	10	12	15
Тегло ок. kg		3,3	3,7	4,2	5,1	6,1	7,5
Арт. №. с 1 чифт куки за окачване		125101	125118	125125	125132	125149	125156
Арт. №. с 2 чифта куки за окачване		125163	125170	125187	125194	125200	125217



Арт. №. 125194