



Стълби за качване, еднопосочни

- Изпълнение алуминий гладък, алуминий алоксиран, стомана поцинкована и стомана неръждаема по DIN 18799 и DIN 14094, BGV D 36 и EN ISO 14122-4
- Рифеловани напречници 30 x 30 mm при изпълнение от алуминий
- Напречници с отвори 30 mm при изпълнение от стомана
- Външна ширина на стълбата: 520 mm
- Доставка се на части
- Монтира се лесно с болтове
- Упътването за монтаж е приложено
- При височина на качване над 5 m в програмата за доставки е включена защита за гърба
- Дюбелите и винтовете за закрепване на стената не са включени в обема на доставката. Основата трябва да е здрава, за да може да поеме възникващите сили
- Допълнителни части виж страница 49 - 51



Важно: Спазвайте правилата съгласно BGV D 36, съответно съгласно DIN 18799 и 14094 и EN ISO 14122-4:

- При височина на качване над 3 m съгласно EN ISO 14122-4 се изисква защита за гърба
- Стълбите за изкачване трябва да бъдат монтирани неподвижно, поне на всеки 2 m с анкерни болтове за стена
- Макс. дължина на стълбата при употреба със защитна решетка за гърба 10 m
- Съоръженията над 10 m се изпълняват с обръщане като се използват междинни площадки (ако от строителна гледна точка това не е възможно, трябва да се монтират на всеки 10 m площадки за спиране)
- При проектирането на аварийни стълбищни съоръжения по DIN 14094, трябва да се включи компетентната пожарозащитна служба, а правилният монтаж и товароносимостта трябва да се проверят и приемат от експерт по безопасността
- Като икономична и сигурна алтернатива на защитната решетка за гърба ви предлагаме на страница 53 нашата система за защита от падане съгласно EN 353 и DIN 18799

Стандартни части, съдържащи се в обема на доставката	алуминий, алоксиран	алуминий, естествена	стомана, поцинкована	неръждаема стомана V4A (1.4571)
	Арт. №.	Арт. №.	Арт. №.	Арт. №.
Част от стълбата, 1,96 m	813138	813190	813251	813329
Част от стълбата 2,80 m	813145	813206	813268	813336
Част от стълбата 3,64 m	813152	813213	813275	813343
Рамо за слизане, едностранно	813169	813220	813282	813350
Скоба за защита на гърба (ø 700 mm)	816962	816979	816986	816993
Стойка за защита на гърба (дължина 3000 mm)	816924	816931	816948	816955
Анкерен болт степен неподвижен (разстояние до стената 200 mm)	-	-	813312	813381

Височина на качване до ок. m	3,92	4,76	5,60	6,44	7,28	8,40	9,52	9,80
Дължина на стълбата (вкл. рамото за слизане) ок. m	5,18	6,02	6,86	7,70	8,54	9,66	10,78	11,06
Алуминий, алоксиран Арт. №.	833389	813398	813404	813411	813428	813435	813442	833426
Алуминий, естествен Арт. №.	833396	813459	813466	813473	813480	813497	813503	833433
Стомана, поцинкована Арт. №.	833402	813510	813527	813534	813541	813558	813565	833440
Неръждаема стомана V4A (1.4571) Арт. №.	833419	813572	813589	813596	813602	813619	813626	833457
Част от стълбата 1,96 m	2	1	-	-	-	-	2	5
Част от стълбата 2,80 m	-	1	2	1	-	3	2	-
Част от стълбата 3,64 m	-	-	-	1	2	-	-	-
Греда за слизане	2	2	2	2	2	2	2	2
Анкерен болт неподвижен (разстояние 200 mm)	6	6	8	8	8	10	12	12
Скоба за защита на гърба (ø 700 mm)	-	-	4	5	5	6	7	7
Стойка за защита на гърба (дължина 3000 mm)	-	-	7	10	10	12	15	15

