



Стълби за качване, с обръщане

- Изпълнение алуминий гладък, алуминий алоксиран, стомана поцинкована и стомана неръждаема по DIN 18799 и DIN 14094, BGV D 36 и EN ISO 14122-4
- Рифеловани напречници 30 x 30 mm при изпълнение от алуминий
- Напречници с отвори 30 mm при изпълнение от стомана
- Височина на рамото: 60 x 25 mm
- Външна ширина на стълбата: 520 mm
- Доставка се на части
- Монтира се лесно с болтове
- Упътването за монтаж е приложено
- При височина на качване над 5 m в програмата за доставки е включена защита за гърба
- Дюбелите и винтовете за закрепване на стената не са включени в обема на доставката. Основата трябва да е здрава, за да може да поеме възникващите сили
- Допълнителни части виж страница 49 - 51



Важно: Спазвайте правилата съгласно BGV D 36, съответно съгласно DIN 18799 и 14094 и EN ISO 14122-4:

- При височина на качване над 3 m съгласно EN ISO 14122-4 се изисква защита за гърба
- При раздалечено монтирани една от друга стълби за качване съгласно EN ISO 14122-4 в участъка за преминаване трябва да се монтира платформа от мин. 1,60 m, а на всеки 6 m по една платформа за спиране
- Стълбите за качване трябва да бъдат монтирани неподвижно, поне на всеки 2 m с анкерен болт в стената
- Макс. дължина на стълбата при употреба със защитна решетка за гърба е 10 m
- Съоръженията над 10 m се изпълняват с обръщане като се използват междинни площадки (ако от строителна гледна точка това не е възможно, на всеки 10 m трябва да се монтират площадки за спиране)
- При проектирането на аварийни стълбищни съоръжения по DIN 14094, трябва да се включи компетентната пожарозащитна служба, а правилният монтаж и товароносимостта трябва да се проверят и приемат от експерт по безопасността
- Като икономична и сигурна алтернатива на защитната решетка за гърба ви предлагаме на страница 53 нашата система за защита от падане съгласно EN 353 и DIN 18799

Стандартни части, съдържащи се в обема на доставката	алуминий, алоксиран	алуминий, естествена	стомана, поцинкована	неръждаема стомана V4A (1.4571)
	Арт. №.	Арт. №.	Арт. №.	Арт. №.
Част от стълбата 1,96 m	813138	813190	813251	813329
Част от стълбата 2,80 m	813145	813206	813268	813336
Част от стълбата 3,64 m	813152	813213	813275	813343
Рамо за слизане, едностранно	813169	813220	813282	813350
Скоба за защита на гърба (ø 700 mm)	816962	816979	816986	816993
Стойка за защита на гърба (дължина 3000 mm)	816924	816931	816948	816955
Анкерен болт стени неподвижен (разстояние до стената 200 mm)	-	-	813312	813381
Скоба за защита на гърба, с двойна ширина	817037	817044	817051	817068
Междинна площадка	-	-	814234	814241

Височина на качване до ок. m	10,64	11,76	12,60	13,72	14,84	15,68	16,80	17,92	19,04
Дължина на стълбата (вкл. рамото за слизане) ок. m	11,90	13,02	13,86	14,98	16,10	16,94	18,06	19,18	20,30
Алуминий, алоксиран Арт. №.	813695	813701	813718	813725	813732	813749	813756	813763	813770
Алуминий, естествен Арт. №.	813787	813794	813800	813817	813824	813831	813848	813855	813862
Стомана, поцинкована Арт. №.	813879	813886	813893	813909	813916	813923	813930	813947	813954
Неръждаема стомана V4A (1.4571) Арт. №.	813961	813978	813985	813992	814005	814012	814029	814036	814043
Част от стълбата 1,96 m	-	1	-	2	4	3	-	-	-
Част от стълбата 2,80 m	3	4	5	4	3	4	-	3	6
Част от стълбата 3,64 m	1	-	-	-	-	-	5	3	1
Рамо за слизане, едностранно	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Анкерен болт стени неподвижен (разстояние 200 mm)	18	20	20	22	22	22	24	26	26
Скоба за защита на гърба (ø 700 mm)	7	8	9	9	9	11	12	12	13
Стойка за защита на гърба (дължина 3000 mm)	18	20	24	24	24	28	30	30	33
Скоба за защита на гърба за размествено изпълнение	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Междинна площадка	1	1	1	1	1	1	1	1	1

