





## Монтажна степенка с решетъчни стъпала

- За употреба на работни места, където се работи с плъзгащи материали и работни помещения с опасност от подхлъзване, например автосервизи
- Още повече сигурност благодарение на решетъчните стъпала с назъбени горни страни на носещите пръти, които отговарят на най-високите изисквания (група за оценка R 13 по DIN 51 130 и BGR 181) за защита от подхлъзване
- Дълбочина на стъпалата 240 mm
- Горна площадка: 305 x 520 mm
- Стабилна заварена тръбна конструкция от алуминий.
- Допълнителни ламаринени профили с изразен захващащ профил на ръбовете на стъпалата осигуряват сигурно качване и стойка
- изпитани от TÜV/GS по DIN 14183
- Неплъзгащи се пети



- Принадлежности:** Подова планка с гумено покритие
- За лесен самостоятелен монтаж (1 комплект = 4 броя; арт. № 805133)  $\varnothing$  50 mm
  - особено сигурни срещу плъзгане благодарение на покритието Anti Slip
  - гумено покритие, устойчиво на гresi, масла и киселини
  - подвижен крак (20°)
  - Изравняване на височината до макс. 50 mm

Certificate  
**EN 14183**  
Norm



Работна височина до ок. m <b>A</b>	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00
Височина на платформата ок. m <b>B</b>	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00
Брой стъпала	1	2	3	4	5
Монтажна повърхност ок. m	0,57 x 0,36	0,61 x 0,67	0,71 x 0,87	0,76 x 1,12	0,80 x 1,38
Тегло ок. kg	2,5	6,0	8,5	11,0	14,0
Арт. №.	805317	805324	805331	805348	805355

