



Стълба (лек метал)

- Стабилна алуминиева стълба за индивидуални решения съгласно предписанията на DIN EN ISO 14122, BGV D 36 и BGI 637
- Ширина на стъпалата: 600 - 800 - 1000 mm
- Дълбочина на стъпалата: 215 mm при наклон 45° и 175 mm при наклон 60°
- Стълби от алуминиева решетка / ламарина с отвори по заявка
- Доставят се с парапет от едната страна (втори парапет може да се закупи срещу допълнително заплащане, с възможност за монтаж по избор отляво/отдясно)
- При наклон на стълбата 45° парапетите са окомплектовани с лйсна на коленете
- Закрепване на стълбата в горната част по избор с винкел или крепежна шина
- Закрепване на стълбата в долната част с два винкела за закрепване на пода, монтирани на рамото на стълбата
- Доставка се на предварително монтирани модули
- Не е разрешена по DIN 1055 и DIN 18065 (стълби в жилищни сгради)
- Препоръка съгласно EN ISO 14122: От съображения за безопасност трябва да се предпочетат стълбите с наклон от 45°. Стълбите с наклон от 60° трябва да се използват, когато условията на място не позволяват друго
- Възможно е специално изпълнение на стълбите с наклон под друг ъгъл, с друга ширина на стъпалата и друга повърхност по заявка

Наклон 45°

Брой стъпала	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Вертикална височина E mm	600 - 800	801 - 1000	1001 - 1200	1201 - 1400	1401 - 1600	1601 - 1800	1801 - 2000	2001 - 2200	2201 - 2400	2401 - 2600	2601 - 2800	2801 - 3000	3001 - 3200	3201 - 3400	3401 - 3600
Работен обсег D mm	820 - 1020	1021 - 1220	1221 - 1420	1421 - 1620	1621 - 1820	1821 - 2020	2021 - 2220	2221 - 2420	2421 - 2620	2621 - 2820	2821 - 3020	3021 - 3220	3221 - 3420	3421 - 3620	3621 - 3820
Ширина на стъпалата B 600 mm с рифеловани стъпала от лек метал Арт. №.	822338	822345	822352	822369	822376	822383	822390	822406	822413	822420	822437	822444	822451	822468	822475
Ширина на стъпалата B 800 mm с рифеловани стъпала от лек метал Арт. №.	822536	822543	822550	822567	822574	822581	822598	822604	822611	822628	822635	822642	822659	822666	822673
Ширина на стъпалата B 1000 mm с рифеловани стъпала от лек метал Арт. №.	822734	822741	822758	822765	822772	822789	822796	822802	822819	822826	822833	822840	822857	822864	822871
Второ перило срещу допълнително заплащане Арт. №.	822932	822949	822956	822963	822970	822987	822994	823007	823014	823021	823038	823045	823052	823069	823076

Наклон 60°

Брой стъпала	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Вертикална височина E mm	736-980	981-1225	1226-1470	1471-1715	1716-1960	1961-2205	2206-2450	2451-2695	2696-2940	2941-3185	3186-3430	3431-3675	3676-3920	3921-4165	4166-4410
Работен обсег D mm	615-756	756-897	898-1039	1039-1180	1181-1322	1322-1463	1464-1605	1605-1746	1747-1887	1888-2029	2029-2170	2171-2312	2312-2453	2454-2595	2595-2736
Ширина на стъпалата B 600 mm с рифеловани стъпала от лек метал Арт. №.	823137	823144	823151	823168	823175	823182	823199	823205	823212	823229	823236	823243	823250	823267	823274
Ширина на стъпалата B 800 mm с рифеловани стъпала от лек метал Арт. №.	823335	823342	823359	823366	823373	823380	823397	823403	823410	823427	823434	823441	823458	823465	823472
Ширина на стъпалата B 1000 mm с рифеловани стъпала от лек метал Арт. №.	823533	823540	823557	823564	823571	823588	823595	823601	823618	823625	823632	823649	823656	823663	823670
Второ перило срещу допълнително заплащане Арт. №.	823731	823748	823755	823762	823779	823786	823793	823809	823816	823823	823830	823847	823854	823861	823878

Указание: Съгласно EN ISO 14122 при вертикална височина над 500 mm и страничен процеп до рамото на стълбата > 200 mm е необходим втори парапет.

Друго изпълнение на стъпалата:

Ширина на стъпалата mm	600	800	1000
И изпълнение на стъпалата от стоманена решетка Арт.	823908*	823915*	823922*
Изпълнение на стъпалата от стоманена ламарина с отвори Арт. №.	823939*	823946*	823953*
* Допълнително заплащане на стъпало			