



Стълба с платформа (лек метал)

- Стабилна алуминиева стълба за сигурен достъп до врати или междинни платформи и др. съгласно предписанията по DIN EN ISO 14122
- Стандартна дълбочина на платформата: 645 mm
- Ширина на стъпалата: 600 - 800 - 1000 mm; дълбочина на стъпалата: 215 mm при наклон 45° и 175 mm при наклон 60°
- Стълби от алуминиева решетка / ламарина с отвори по заявка
- Доставят се парапет и перило от една страна (втори парапет и перило и перило отпред срещу допълнително заплащане)
- При наклон на стълбата 45° парапетите са окомплектовани с лайсна на коленете
- За горно закрепване в областта на платформата са необходими триъгълни конзоли (принадлежности) за закрепване на стената, а при предно закрепване крепежна шина
- Закрепване на стълбата в долната част с два винкела за закрепване на пода, монтирани на рамото на стълбата
- Доставка се на предварително монтирани модули
- Не е разрешена по DIN 1055 и DIN 18065 (стълби в жилищни сгради)
- Препоръка съгласно EN ISO 14122: От съображения за безопасност трябва да се предпочетат стълбите с наклон от 45°. Стълбите с наклон от 60° трябва да се използват, когато условията на място не разрешават друго
- Възможно е специално изпълнение на стълбите с наклон под друг ъгъл, с друга ширина на стъпалата и друга повърхност по заявка

Наклон 45°

Брой стъпала	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Вертикална височина E mm	600 - 800	801 - 1000	1001 - 1200	1201 - 1400	1401 - 1600	1601 - 1800	1801 - 2000	2001 - 2200	2201 - 2400	2401 - 2600	2601 - 2800	2801 - 3000	3001 - 3200	3201 - 3400	3401 - 3600
Работен обем D mm	1255 - 1455	1455 - 1655	1655 - 1855	1855 - 2055	2055 - 2255	2255 - 2455	2455 - 2655	2655 - 2855	2855 - 3055	3055 - 3255	3255 - 3455	3455 - 3655	3655 - 3855	3855 - 4055	4055 - 4255
Ширина на стъпалата B 600 mm с рифеловани стъпала от лек метал Арт. №.	824134	824141	824158	824165	824172	824189	824196	824202	824219	824226	824233	824240	824257	824264	824271
Ширина на стъпалата B 800 mm с рифеловани стъпала от лек метал Арт. №.	824332	824349	824356	824363	824370	824387	824394	824400	824417	824424	824431	824448	824455	824462	824479
Ширина на стъпалата B 1000 mm с рифеловани стъпала от лек метал Арт. №.	824530	824547	824554	824561	824578	824585	824592	824608	824615	824622	824639	824646	824653	824660	824677
Второ перило срещу допълнително заплащане Арт. №.	824738	824745	824752	824769	824776	824783	824790	824806	824813	824820	824837	824844	824851	824868	824875

Наклон 60°

Брой стъпала	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Вертикална височина E mm	736-980	981-1225	1226-1470	1471-1715	1716-1960	1961-2205	2206-2450	2451-2695	2696-2940	2941-3185	3186-3430	3431-3675	3676-3920	3921-4165	4166-4410
Работен обем D mm	1050 - 1191	1191 - 1332	1333 - 1474	1474 - 1615	1616 - 1757	1757 - 1898	1899 - 2040	2041 - 2181	2182 - 2322	2323 - 2464	2464 - 2605	2606 - 2747	2747 - 2888	2889 - 3030	3030 - 3171
Ширина на стъпалата B 600 mm с рифеловани стъпала от лек метал Арт. №.	824936	824943	824950	824967	824974	824981	824998	825001	825018	825025	825032	825049	825056	825063	825070
Ширина на стъпалата B 800 mm с рифеловани стъпала от лек метал Арт. №.	825131	825148	825155	825162	825179	825186	825193	825209	825216	825223	825230	825247	825254	825261	825278
Ширина на стъпалата B 1000 mm с рифеловани стъпала от лек метал Арт. №.	825339	825346	825353	825360	825377	825384	825391	825407	825414	825421	825438	825445	825452	825469	825476
Второ перило срещу допълнително заплащане Арт. №.	825537	825544	825551	825568	825575	825582	825599	825605	825612	825629	825636	825643	825650	825667	825674

Указание: Съгласно EN ISO 14122 при вертикална височина над 500 mm и страничен процеп до рамото на стълбата > 200 mm е необходим втори парапет.

Различно изпълнение на стъпалата:

Ширина на стъпалата mm	600	800	1000
И изпълнение на стъпалата от стоманена решетка Арт.	823908*	823915*	823922*
Изпълнение на стъпалата от стоманена ламарина с отвори Арт. №.	823939*	823946*	823953*

* Допълнително заплащане на стъпало

Ширина на стъпалата mm	600	800	1000
Удължение на площадката, алуминий 215 mm Арт. №.	825704	825711	825728
Преден парапет Арт. №.	825742	825759	825766
Триъгълна конзола Арт. №.	825773	825780	825797
Удължаване на парапета с 215 mm Арт. №.	825735	825735	825735