



## Платформа за прекачване (лек метал)

Стационарно или подвижно средство за работа за всички приложения, при които препятствията трябва да се преодоляват безопасно, съгласно предписанията на DIN EN ISO 14 122

- Стандартна дълбочина на платформата: 645 mm, възможни са удължаване и разширяване по заявка
- Ширина на стъпалата: 600 - 800 - 1000 mm
- Стълби от алуминиева решетка / ламарина с отвори по заявка
- Доставят се парапет от едната страна и перило (втори парапет и перило срещу допълнително заплащане)
- При наклон на стълбата 45° парапетите са окомплектовани с лйсна на коленете
- Перилото на платформата с височина 1100 mm е оборудвано с лйсна на коленете и краката
- Подвижно изпълнение с 2 стабилни траверси на ходовия механизъм и 4 колелца (между местата за качване са необходими 2 надлъжни опори)
- Стационарно изпълнение, оборудвано с винкели за закрепване на пода
- Долните таблици се отнасят за стационарното изпълнение, подвижни платформи за прекачване по заявка
- Доставка се на предварително монтирани модули
- При поръчка посочвайте винаги светлата височина (размер I на скицата вляво)

### Наклон 45°

Брой стъпала		4	5	6	7	8	9	10
Светла височина I	mm	560 - 760	761 - 960	961 - 1160	1161 - 1360	1361 - 1560	1561 - 1760	1761 - 1960
Дължина на площадката A	mm	645	645	645	645	645	645	645
Работен обем D	mm	2000	2400	2800	3200	3600	4000	4400
Ширина на стъпалата B 600 mm	Арт. №.	826039	826046	826053	826060	826077	826084	826091
Ширина на стъпалата B 800 mm	Арт. №.	826237	826244	826251	826268	826275	826282	826299
Ширина на стъпалата B 1000 mm	Арт. №.	826435	826442	826459	826466	826473	826480	826497
Втори парапет срещу допълнително заплащане	Арт. №.	826633	826640	826657	826664	826671	826688	826695

### Наклон 60°

Брой стъпала		4	5	6	7	8	9	10
Светла височина I	mm	696 - 940	941 - 1185	1186 - 1430	1431 - 1675	1676 - 1920	1921 - 2165	2166 - 2410
Дължина на площадката A	mm	645	645	645	645	645	645	645
Работен обем D	mm	1640	1910	2180	2450	2720	2990	3260
Ширина на стъпалата B 600 mm	Арт. №.	826831	826848	826855	826862	826879	826886	826893
Ширина на стъпалата B 800 mm	Арт. №.	827036	827043	827050	827067	827074	827081	827098
Ширина на стъпалата B 1000 mm	Арт. №.	827234	827241	827258	827265	827272	827289	827296
Втори парапет срещу допълнително заплащане	Арт. №.	827432	827449	827456	827463	827470	827487	827494

### Друго изпълнение на стъпалата:

Ширина на стъпалата B mm		600	800	1000
Изпълнение на стъпалата от стоманена решетка	Арт. №.	823908*	823915*	823922*
Изпълнение на стъпалата от стоманена ламарина с отвори	Арт. №.	823939*	823946*	823953*
* Допълнително заплащане на стъпало				

### Удължение на площадката:

Ширина на стъпалата B mm		600	800	1000
Удължение на площадката, алуминий 215 mm*	Арт. №.	827609	827616	827623
Удължение на площадката, алуминий 215 mm	Арт. №.	827630	827630	827630
*макс. Удължение на площадката 3010 mm				

### Подвижно изпълнение:

Подвижно изпълнение	Арт. №.	827708
Състои се от: 2 напречни траверси и 4 колелца (Ø 160 mm)		
Допълнително са необходими две надлъжни опори между местата за качване		