




Стълба с платформа, подвижна (лек метал)

- Мобилна стълба с платформа от стабилни алуминиеви квадратни тръби
- Наклон: 45°
- Ширина на стъпалата: 600 - 800 - 1000 mm
- Рифеловани алуминиеви стъпала с дълбочина 215 mm за сигурно качване и удобна стойка
- Стандартна дълбочина на платформата 645 mm, възможни са удължаване и разширяване по заявка
- Премества се лесно благодарение на 2 колелца \varnothing 150 mm, монтирани на опората
- Стълби от алуминиева решетка / ламарина с отвори по заявка
- Доставка се на предварително монтирани модули
- По желание може да се достави също и без колелца, вместо тях с 4 крепежни винкела

Указание:

Съгласно EN ISO 14122-3 при височина на платформата над 0,50 m е необходимо перило.



| | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|---|---|--------|--------|--------|--------|
| Работна височина до | ок. | m | A | 2,40 | 2,60 | 2,80 | 3,00 |
| Височина на платформата | ок. | m | B | 0,40 | 0,60 | 0,80 | 1,00 |
| Работен обсег | ок. | m | | 0,95 | 1,15 | 1,35 | 1,55 |
| Арт. №. (Ширина на стъпалата 600 mm) | | | | 810335 | 810342 | 810359 | 810366 |
| Арт. №. (Ширина на стъпалата 800 mm) | | | | 810373 | 810380 | 810397 | 810403 |
| Арт. №. (Ширина на стъпалата 1000 mm) | | | | 810410 | 810427 | 810434 | 810441 |
| 1 парапет с перило | | | | 818508 | 818515 | 818522 | 818539 |

| | | | | |
|---|--|--------|--------|--------|
| Ширина на стъпалата mm | | 600 | 800 | 1000 |
| Удължение на площадката, алуминий 215 mm*, Арт. №. | | 818607 | 818614 | 818621 |
| Преден парапет, Арт. №. | | 818638 | 818645 | 818652 |
| Изпълнение на стъпалата от стоманена решетка, Арт. №. | | 818546 | 818553 | 818560 |
| Изпълнение на стъпалата от стоманена ламарина с отвори, Арт. №. | | 818577 | 818584 | 818591 |

Удължаване на парапета с 215 mm, арт. № 818669. *макс. удължаване на площадката 3010 mm



Арт. №. 810366