




Стълба с платформа, подвижна (лек метал)

- Мобилна стълба с платформа от стабилни алуминиеви квадратни тръби
- Наклон: 45°
- Ширина на стъпалата: 600 - 800 - 1000 mm
- Рифеловани алуминиеви стъпала с дълбочина 215 mm за сигурно качване и удобна стойка
- Стандартна дълбочина на платформата 645 mm, възможни са удължаване и разширяване по заявка
- Премества се лесно благодарение на 2 колелца \varnothing 150 mm, монтирани на опората
- Стълби от алуминиева решетка / ламарина с отвори по заявка
- Доставка се на предварително монтирани модули
- По желание може да се достави също и без колелца, вместо тях с 4 крепежни винкела

Указание:

Съгласно EN ISO 14122-3 при височина на платформата над 0,50 m е необходимо перило.



Работна височина до	ок.	m	A	2,40	2,60	2,80	3,00
Височина на платформата	ок.	m	B	0,40	0,60	0,80	1,00
Работен обсег	ок.	m		0,95	1,15	1,35	1,55
Арт. №. (Ширина на стъпалата 600 mm)				810335	810342	810359	810366
Арт. №. (Ширина на стъпалата 800 mm)				810373	810380	810397	810403
Арт. №. (Ширина на стъпалата 1000 mm)				810410	810427	810434	810441
1 парапет с перило				818508	818515	818522	818539

Ширина на стъпалата mm		600	800	1000
Удължение на площадката, алуминий 215 mm*, Арт. №.		818607	818614	818621
Преден парапет, Арт. №.		818638	818645	818652
Изпълнение на стъпалата от стоманена решетка, Арт. №.		818546	818553	818560
Изпълнение на стъпалата от стоманена ламарина с отвори, Арт. №.		818577	818584	818591

Удължаване на парапета с 215 mm, арт. № 818669. *макс. удължаване на площадката 3010 mm

