



Платформа за прекачване (лек метал)

Стационарно или подвижно средство за работа за всички приложения, при които препятствията трябва да се преодоляват безопасно, съгласно предписанията на DIN EN ISO 14 122

- Стандартна дълбочина на платформата: 700 mm, възможни са удължаване и разширяване по заявка
- Ширина на стъпалата: 600 - 800 - 1000 mm
- Стълби от алуминиева решетка / ламарина с отвори по заявка
- Доставят се парапет от едната страна и перило (втори парапет и перило срещу допълнително заплащане)
- При наклон на стълбата 45° парапетите са окомплектовани с лйсна на коленете
- Перилото на платформата с височина 1100 mm е оборудвано с лйсна на коленете и краката
- Подвижно изпълнение с 2 стабилни траверси на ходовия механизъм и 4 колелца (между местата за качване са необходими 2 надлъжни опори)
- Стационарно изпълнение, оборудвано с винкели за закрепване на пода
- Долните таблици се отнасят за стационарното изпълнение, подвижни платформи за прекачване по заявка
- Доставка се на предварително монтирани модули
- При поръчка посочвайте винаги светлата височина (размер I на скицата вляво)

Наклон 45°

Брой стъпала		4	5	6	7	8	9	10
Светла височина I	mm	608 - 822	823 - 1037	1038 - 1252	1253 - 1467	1468 - 1682	1683 - 1897	1898 - 2112
Дължина на площадката A	mm	700	700	700	700	700	700	700
Работен обсег D	mm	1892 - 2321	2322 - 2751	2752 - 3181	3182 - 3611	3612 - 4041	4042 - 4471	4472 - 4901
Ширина на стъпалата B 600 mm	Арт. №.	826039	826046	826053	826060	826077	826084	826091
Ширина на стъпалата B 800 mm	Арт. №.	826237	826244	826251	826268	826275	826282	826299
Ширина на стъпалата B 1000 mm	Арт. №.	826435	826442	826459	826466	826473	826480	826497
Втори парапет срещу допълнително заплащане	Арт. №.	826633	826640	826657	826664	826671	826688	826695

Наклон 60°

Брой стъпала		4	5	6	7	8	9	10
Светла височина I	mm	713 - 962	963 - 1212	1213 - 1462	1463 - 1712	1713 - 1962	1963 - 2212	2213 - 2462
Дължина на площадката A	mm	700	700	700	700	700	700	700
Работен обсег D	mm	1507 - 1795	1796 - 2084	2085 - 2373	2374 - 2661	2662 - 2950	2951 - 3239	3240 - 3527
Ширина на стъпалата B 600 mm	Арт. №.	826831	826848	826855	826862	826879	826886	826893
Ширина на стъпалата B 800 mm	Арт. №.	827036	827043	827050	827067	827074	827081	827098
Ширина на стъпалата B 1000 mm	Арт. №.	827234	827241	827258	827265	827272	827289	827296
Втори парапет срещу допълнително заплащане	Арт. №.	827432	827449	827456	827463	827470	827487	827494

Друго изпълнение на стъпалата:

Ширина на стъпалата B mm		600	800	1000
Изпълнение на стъпалата от стоманена решетка	Арт. №.	823908*	823915*	823922*
Изпълнение на стъпалата от стоманена ламарина с отвори	Арт. №.	823939*	823946*	823953*
* Допълнително заплащане на стъпало				

Удължение на площадката:

Ширина на стъпалата B mm		600	800	1000
Удължение на площадката, алуминий 225 mm*	Арт. №	827609	827616	827623
Удължение на площадката, алуминий 225 mm	Арт. №	827630	827630	827630
*макс. Удължение на площадката 3010 mm				

Подвижно изпълнение:

Подвижно изпълнение	Арт. №	827708
Състои се от: 2 напречни траверси и 4 колелца (Ø 160 mm)		
Допълнително са необходими две надлъжни опори между местата за качване		

При заявка на специално изпълнение моля, посочете:

Стъпала:

Алуминий рифелован (стандартен)

Стоманена решетка

Стоманена ламарина с отвори

Брой стъпала за качване _____ бр.

Размери::

Монтажен ъгъл α : _____ °

Ширина на стъпалата B: _____ mm

Дълбочина на стъпалата W: _____ mm

Дължина на площадката A: _____ mm

Светла височина отвътре l: _____ mm

Светла ширина отвътре горе H: _____ mm

Светла ширина отвътре долу G: _____ mm

Работен обсег (ако не се знае какъв е монтажният ъгъл) D: _____ mm

Външна ширина на стълбата, вкл. парапет F: _____ mm

Парапет/перило::

Парапет цял отляво

Парапет цял отдясно

Перило на платформата отляво

Перило на платформата отдясно

Принадлежности срещу допълнително заплащане:

Платформа за прекачване с 2 напречни тарверси и 4 колелца \varnothing 160 mm)

Други: _____

